

Datenblatt Tieflader 2009



RUKU

Anhänger GmbH
Im Salmenkopf 8
D-77866 Rheinau-Freistett
Fon: +49 (0) 7844 9187-0
info@ruku-rheinau.de
http://www.ruku-rheinau.de

zul Ges.Gew. kg	Nutzl. Kg	Leergew. kg	Kasten-Innenmaße cm	Rad Zoll	<u>Sperrholz- Bordwände</u>		<u>Alu-Bordwände</u>		Plane mit Gestell (Höhe ab OK.- Bordwand)		Steck aufsatz Alu 40cm
					Preis ohne MwSt €	Preis inkl. MwSt €	Preis ohne MwSt €	Preis inkl. MwSt €	1,00m	1,40m	
	610	140	148 x 110 x 40	13							
	600	150	180 x 110 x 40	13							
750 unge- bremst	590	160	205 x 110 x 40	13							
	580	170	205 x 130 x 40	13							
	565	185	250 x 130 x 40	13							
	980	220	205 x 110 x 40	14							
1200	970	230	205 x 130 x 40	14							
	960	240	250 x 130 x 40	14							
	950	250	303 x 130 x 40	14							
	935	265	303 x 150 x 40	14							
	1270	230	205 x 110 x 40	14							
1500	1260	240	205 x 130 x 40	14							
	1250	250	250 x 130 x 40	14							
	1240	260	303 x 130 x 40	14							
	1225	275	303 x 150 x 40	14							
2000	1600	400	303 x 150 x 40	14							
	1570	430	350 x 150 x 40	14							
	1550	450	350 x 170 x 40	14							
	1520	480	400 x 170 x 40	14							

Erhöhung des zul. Ges.-Gew. von 2000kg auf 2500kg (Tandem)
Erhöhung des zul. Ges.-Gew. von 2000kg auf 3000kg (Tandem)
Erhöhung des zul. Ges.-Gew. von 2000kg auf 3500kg (Tandem)

zuzügl: **TÜV-Gutachten** bei ungebremsten Anh. (bis 750kg)
TÜV-Gutachten bei gebremsten Anh. (bis 2500kg)
TÜV-Gutachten bei gebremsten Anh. (über 2500kg-3500kg)

Zubehör:

- Diebstahlsicherung: Steckschloß	_____	- Zurringe an Bordwand p/St	_____
- Diebstahlsicherung: Bügelschloß	_____		
- Diebstahlsicherung: Kupplungstasche universal	_____	Zugdeichsel für ungebremste Anhänger:	
- Diebstahlsicherung: Safety (bis 3toGG)	_____	-einschiebbar von ca. 130 auf 30 cm	_____
- AKS 1300 Schlingerstopp	_____		
- AKS 3004 Schlingerstopp mit Safety	_____	- Reling seitlich L180-205	_____
	_____	- Reling seitlich L250-300	_____
- Deichselstützrad dreh.- u. verschiebbar	_____		
- 2 Schiebstützen hinten (VKT30 od. RD=48)	_____	- Flachplane, grau L165-205	_____
	_____	- Flachplane, grau L250-300	_____
Ersatzräder, lose	_____		
- 13-Zoll (Tragf./Rad 375kg)	_____	- Kunststoffdeckel (L180-205x110)	_____
- 14-/15-Zoll (Tragf./Rad 600kg)	_____	- Lastenträger	_____
- R14C-Zoll (Tragf./Rad 875kg)	_____		
- Ersatzradhalterung	_____		
- 100/km-Ausstattung bei Einachser	_____		
- 100/km-Ausstattung bei Tandem	_____	- Technische u. preisliche Änderungen mit Vorbehalt.	_____
- R14C-Zoll (Tragf./Rad 875kg)	_____	- Radstoßdämpfer bei Einachser	_____
- 13-Zoll (Tragf./Rad 900kg)	_____	- Radstoßdämpfer bei Tandem	_____
- 10-Zoll (Tragf./Rad 750kg)	_____	- Zurringe im Boden versenkt p/St	_____
- Ersatzrad-Bügelhalterung (unter Pritsche)	_____	- Ersatzradhalterung	_____